



## TECHNICKÉ INFORMACE



název	skladebné rozměry (mm)			spotřeba ks/m <sup>2</sup>	množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka	při spárách mezi čely 13,8 cm	vrstva	paleta	ks	paleta	vč. palety	ks palet	ks
<b>BEST LARGO</b>	170/190	330	260/310	13,13	9	27	17	459	489	24	648

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle podnikových norem.

výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v tlaku	mrazuvzdornost ČSN EN 13 198, příloha A
	šířka a délka	výška		
PN-BEST-8-2009/A	± 5 mm	± 5 mm	≥ 15 MPa	50 cyklů

## VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch mezerovitý

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ



KARAMELOVÁ

povrch	charakteristika	barva
MEZEROVITÝ	povrch s mezerovitou strukturou	přírodní, karamelová

## OBECNÉ INFORMACE

Tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou. Tvárnice jsou určeny pro zpevnění svahů.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při realizaci je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití ([www.best.cz](http://www.best.cz)).

Poznámka: BEST LARGO je svahový prvek, do kterého se nekládá plastové dno.



## TECHNICKÉ VÝKRESY (mm)

